



Para tu libertad

La VanVan 125 y su amable diseño te llevan hasta donde quiera tu imaginación. El asiento bajo, el amplio manillar y su larga distancia entre ejes son la receta para sentirte cómodo y en libertad. Con sus anchos neumáticos mixtos rodarás tan suavemente por la arena de la playa como por las calles de la ciudad. Vive en plena libertad. Entra en el espíritu VanVan.

VanVan
R V 1 2 5



Rojo Perla Vivo (YVZ)



Silenciador de salida elevada



Parrilla portaequipajes con asidero



Estriberas recubiertas de goma

■ Motor monocilíndrico 4T de 125 cc, SOHC, 2 válvulas y refrigerado por aire diseñado para ofrecer una amplia respuesta.

■ Inyección electrónica, sistemas de admisión y escape y cambio de seis velocidades optimizados para enfatizar la potencia a bajo y medio régimen y facilitar el uso ciudadano.

■ Fácil puesta en marcha mediante arranque eléctrico.

■ Sistema de inyección electrónica y catalizador para reducir las emisiones y superar la normativa Euro 3.

■ Amplio y acolchado asiento biplaza, con tan solo 770 mm de altura al suelo, que ofrece un cómodo uso tanto para piloto como para pasajero.

■ Portaequipajes con ganchos y asidero para el acompañante en una sola pieza, práctico tanto en uso urbano como en carretera.

■ Horquilla hidráulica delantera con barras de 33 mm y monoamortiguador trasero que ofrecen 134 mm de recorrido en ambas ruedas para una conducción confortable.

■ Anchos neumáticos de 130/80-18 el delantero y 180/80-14 montados en llantas de aluminio, con un dibujo mixto muy seguro en tierra y cómodo en ciudad.

■ Freno de disco delantero con pinza de doble pistón y freno trasero de tambor para una frenada segura.

■ Estilizado depósito de combustible con 6,5 litros de capacidad.

■ Amplias y cómodas estriberas recubiertas de goma para una conducción cómoda.

■ Compacta óptica delantera redonda de 60/55 W y atractivo conjunto de luz trasera con gran personalidad.

■ Velocímetro de fácil lectura con esfera de fondo negro y números blancos, que se iluminan en verde en la oscuridad.

Características Técnicas

Tipo de Motor	1 cilindro, 4T, refrigeración por aire, SOHC
Cilindrada	125 cc
Diámetro por Carrera	57 x 48,8 mm
Relación de compresión	9,2:1
Transmisión	Cambio de 6 velocidades de toma constante
Longitud	2.140 mm
Anchura	860 mm
Altura	1.120 mm
Distancia entre ejes	1.385 mm
Distancia libre al suelo	215 mm
Altura de asiento	770 mm
Peso en orden de marcha (*)	128 kg
Suspensión delantera	Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera	Basculante con monoamortiguador hidráulico
Freno delantero	Un disco con pinza de doble pistón
Freno trasero	Tambor
Neumático delantero	130/80-18M/C 66P, con cámara
Neumático trasero	180/80-14M/C 78P, con cámara
Encendido	Electrónico transistorizado
Capacidad del depósito	6,5 litros

(*) Incluye gasolina, lubricantes, refrigerante, fluido de batería y todo el equipamiento estándar montado en fábrica para el normal uso del vehículo (herramientas incluidas).

Colores



Blanco Cristal Jaspeado (YBD)



Negro Sólido (019)

SUZUKI MOTOR ESPAÑA se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el equipamiento, las especificaciones, colores, materiales y otros elementos de los modelos expuestos en este folleto. Todos los modelos pueden ver interrumpida su fabricación sin previo aviso. Pregunte a su concesionario los posibles cambios. Los colores de los carenados pueden variar ligeramente de las fotografías de este folleto.

■ Utilice siempre el casco, protección para los ojos y ropa de protección adecuada.
■ Lea el manual de usuario cuidadosamente.

■ Disfrute conduciendo con seguridad.
■ No conduzca nunca bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

CONCESIONARIO OFICIAL:

IMPRESO EN ESPAÑA • Folleto RV125 • Edición 2013

SUZUKI MOTOR ESPAÑA S.A.U.

Galileo Galilei 771 • 33392 Gijón • España

www.suzuki.es

